

ALÇIPAN SERİSİ UNDER PLASTER LIGHTING SERIES GTI-AP



GTI-AP9S

GTI-AP18S

GTI-AP36S

GTI-AP36S1

GTI-AP50S



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; dkp
- Hafif kompakt dizayn
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Body; dkp sheet
- Easy and compact design
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTI-AP9S	9	1215	3000-6500	1,3	300x300x55	1,7	315x315x70
GTI-AP18S	18	2430	3000-6500	2,2	594x294x55	2,6	615x315x80
GTI-AP36S	36	4860	3000-6500	2,9	594x594x55	3,3	615x615x65
GTI-AP36S1	36	4860	3000-6500	2,9	1194*294*55	3,3	1220x315x65
GTD-AP50S	50	6750	3000-6500	2,9	594x294x55	3,3	615x615x65

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Uygulama Alanları - Scope of Application



YAKIT
İSTASYONLARI



SANAYİ TESİSLERİ



ŞANTİYELER

Teknik Çizim - Technical Drawing



Fotometrik Veri - Photometric Data

