


GTD-130M30/GTD-130M40/GTD-130M60 GTD-130M80

- أساس المنتج، حقن الألمنيوم
- IP66
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من 50000 ساعة, PF: >95%
- قادر على التعديل بنسبة ٩٠ درجة
- ارتفاع التركيب: ٤-٨ متر. محيط العمود ٦٠
- مجالات التطبيق: الشوارع والأزقة، المتنزهات والحدائق، المدارس، المشافي، المباني العامة وبيئة المصنع.
- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h, PF: 95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Assembling height: 4-8m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوييف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-130M30	30	230V - 50HZ	4500	3000-6500 K	680X490X250	6.3	7	297	648
GTD-130M40	40	230V - 50HZ	6000	3000-6500 K	680X490X250	6.3	7	297	648
GTD-130M60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	680X490X250	6.5	7.2	297	648
GTD-130M80	80	230V - 50HZ	12000	3000-6500 K	680X490X250	6.7	7.4	297	648

WHITE



COLOR

