

# YÜKSEK TAVAN SERİSİ HIGH BAY SERIES



## GTI-HB (30°-60°-90° Lensli)

GTI-HB15-30

GTI-HB30-60

GTI-HB60-120

GTI-HB90-110

GTI-HB90-160



### Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTI-HB15-30	15	2025	3000-6500	0,531	305*70x56	0,55	550*120*65
GTI-HB30-60	30	4050	3000-6500	1,06	590x70x56	1,22	750*120*65
GTI-HB60-120	60	8100	3000-6500	2,125	1120x70x56	2,2	1350*120*65
GTI-HB90-110	90	12150	3000-6500	2,125	1120x70x56	2,2	1350*120*65
GTI-HB90-160	90	12150	3000-6500	2,800	1620x210x48	3	1750*250*65

### Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)  
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun  
Dimming Protocol: Available

### Uygulama Alanları - Scope of Application



ŞEHİR İÇİ  
YOLLAR



MEYDANLAR



BİNA ÇEVRESİ



PARKLAR



AÇIK  
OTOPARKLAR

### Fotometrik Veri - Photometric Data

