

KANOPI

CANOPY LIGHTING

GTD-KP05



GTD-KP05-70 / GTD-KP05-90 / GTD-KP05-100



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-KP05-70	70	9450	3000-6500	7,2	330*330*60	7,2	350*350*80
GTD-KP05-90	90	12150	3000-6500	7,2	330*330*60	7,2	350*350*80
GTD-KP05-100	100	13500	3000-6500	7,4	330*330*60	7,4	350*350*80

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Uygulama Alanları - Scope of Application



YAKIT
İSTASYONLARI




SANAYİ TESİSLERİ



ŞANTİYELER

Teknik Çizim - Technical Drawing



Fotometrik Veri - Photometric Data

