

PROJEKTÖR AYDINLATMA SERİSİ PROJECTOR LIGHTING SERIES GTD-03Px2

GTD-03Px2-700

GTD-03Px2-800

GTD-03Px2-900

GTD-03Px2-1000



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 360 ° ayarlanabilir montaj açısı
- 30°-60°-120° açı opsiyonu
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (360°)
- 30°-60°-120° angle option
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-03Px2-700	700	94500	3000-6500	40,0	800*490*200	41	820*510*220
GTD-03Px2-800	800	108000	3000-6500	40,0	800*490*200	41	820*510*220
GTD-03Px2-900	900	121500	3000-6500	40,0	800*490*200	41	820*510*220
GTD-03Px2-1000	1000	135000	3000-6500	40,0	800*490*200	41	820*510*220

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)
Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Montaj Şekilleri - Mounting Styles




Uygulama Alanları - Filed of Application



Fotometrik Veri - Photometric Data

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve



180.0 0.0 100.00%
270.0 90.0